



Компактный комбинированный термоусадочный станок
KC 5040/450 Universal



Созданный для
индустриального применения

Комплексные решения
для эффективного упаковочного процесса

Kalfass 
Важен только результат.

Компактный станок угловой сварки в комбинации с термоусадочным туннелем

KC 5040/450 Universal

Полуавтоматический станок угловой сварки KC 5040/450 Universal в комбинации с термоусадочным туннелем эффективно используются во многих отраслях промышленного производства. Особые преимущества этих станков проявляются при их эксплуатации в круглосуточном режиме: печатная продукция, коробки, канистры с машинным маслом и многие другие продукты могут быть быстро, экономично и качественно упакованы на этих станках.



Технические данные

	KC 5040/450 Universal
Размер сварочной рамы, длина x ширина	500 x 400 мм
Высота прохода туннеля	260 мм
Электропитание	208 – 480 В
Пленка (полурукав)	12 - 80 мкм
Скорость транспортировки, регулируема	2,5 – 12 м/мин
Максимальная производительность	20 уп/мин



Качественно и надёжно. Новейшая модификация - программируемая система управления – PLC SIMATIC S7-1200.

Ваши преимущества

- Универсальный в применении станок
- Надёжная и эффективная система импульсной сварки, работающая без выделений дыма и запаха
- Сервопривод механизма закрытия и электромагнитный затвор сварочной рамы.
- Точнейшая регулировка времени сварки, благодаря программируемой системе управления Siemens - SIMATIC S7-1200
- Высокое качество и стабильность сварочного шва благодаря равномерной силе прижима сварочной рамы
- Туннель может быть также оснащён пластиковой сетчатой лентой
- Специальная система сварки, при помощи широкопрофильного Т-образного полотна, для достижения оптимальной толщины и прочности сварочного шва при использовании полиэтиленовых плёнок толщиной от 60 мкм

Компетентные решения от компании Kalfass: От одиночных станков до интегрированных в производственный процесс автоматических линий.